

## Правила эксплуатации подоконника ТМ HOLZDORF

1. Подоконники ТМ HOLZDORF предназначены для эксплуатации внутри помещений.
2. Монтаж подоконника ТМ HOLZDORF должен осуществляться исключительно согласно инструкции: с использованием монтажного клея; с применением 2-х компонентной монтажной пены; при помощи консолей и 2-х компонентной монтажной пены.

### **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО МОНТИРОВАТЬ НА ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР!**

3. Не садитесь и не становитесь на установленный в оконный проем подоконник. Это опасно для жизни!
4. В процессе эксплуатации не подвергайте подоконник ТМ HOLZDORF длительной нагрузке свыше 350 кг. на 1 м.кв. или ударам.
5. Избегайте воздействия на поверхность подоконника ТМ HOLZDORF острыми или колющими предметами.
6. Не ставьте на подоконник ТМ HOLZDORF нагревательные или отопительные приборы, нагретую посуду.
7. Не используйте для очистки поверхности моющие средства, содержащие абразивные частицы!
8. Не допускается воздействие на подоконник агрессивных химических веществ (кислоты, щелочи, растворители, нефтепродукты и т.п.).